

Moosdorf Strong Closing H: 307-715

Hegnshøjder:

307 – 407 – 511 – 611 – 715 cm
(Højde på Panelhegnet).

Paneler:

Bredde 250 cm
Masker 25x 200, 50 x 200 mm (standard)
eller 100 x 200 mm
Rundstål, 2 gange ø6 mm vandret,
lodrette stave i ø5 mm,
rundstålet er sammensvejst i alle kryds
punkter.

Alt jern varmgalv. efter forarbejdning.

Hegnet udføres med to eller flere paneler monteret
over hinanden. Hegnet kan derfor leveres med ulige
Maskestørrelser foroven og forneden.

Stolper:

Af 80 x 40 mm rør til højden 307 – 407 cm

Af 100 x 40 mm rør til højden 511 cm

Af 120 x 40 mm rør til højden 611 cm

Af 140 x 40 mm rør til højden 715 cm

Alt jern varmgalv. efter forarbejdning.

Alle stolper støbes fast til frostfri dybde.

Befæstelse:

Paneler Fastgøres til stolperne med beslag og
påboltet fladjernsskinne.

Pigtrådsbøjler

Mod tillæg kan hegnet leveres med en ,to eller tre
rækker pigtråd.

(lige op eller skråt på vinkel).

Eller til montering af 45 grader Panelhegn.

Udførsel:

Leveres som standard i galvaniseret udførsel.

Stolper og paneler kan mod tillæg leveres i standard
RAL farver.

