



# Moosdorf Panelhegn H 307-815

## Hegnshøjder:

307 – 407 – 511 – 611 – 715 cm  
(Højde på Panelhegnet).

## Paneler:

Bredde 250 cm  
Masker 25x 200, 50 x 200 mm (standard)  
eller 100 x 200 mm  
Rundstål, 2 gange ø6 mm vandret,  
lodrette stave i ø5 mm,  
rundstålet er sammensvejest i alle kryds  
punkter.

Alt jern varmgalv. efter forarbejdning.  
Hegnet udføres med to eller flere paneler monteret  
over hinanden. Hegnet kan derfor leveres med ulige  
Maskestørrelser foroven og forneden.

## Søjler:

Af 80 x 40 mm rør til højden 307 – 407 cm  
Af 100 x 40 mm rør til højden 511 cm  
Af 120 x 40 mm rør til højden 611 cm  
Af 140 x 40 mm rør til højden 715 cm  
Alt jern varmgalvaniseres efter forarbejdning.  
Alle søjler støbes fast til frostfri dybde.

## Befæstelse:

Paneler fastgøres til søjlerne med beslag og påboltet  
fladjernsskinne.

## Pigtrådsbøjler:

Mod tillæg kan hegnet leveres med en ,to eller tre  
rækker pigtråd.  
(lige op eller skråt på vinkel).  
Eller til montering af 45 grader Panelhegn.

## Udførsel:

Leveres som standard i galvaniseret udførsel.  
Stolper og paneler kan mod tillæg leveres i standard  
RAL farver.

