



Moosdorf Maskinfletheegn H 80 -125

Hegnshøjder:

80 – 100 – 125 cm (Højde på fletværket).

Ende- og hjørnesøjler:

Af 60 x 60 x 6 mm V-jern

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Forsynet med skråstiver af V-jern i hegnsretning.

Mellemsøjler:

Af 40 x 40 x 5 mm T-jern, varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Støbt ca. 80 cm i jorden pr. 2,5 m.

Maskinflet:

Med 50 x 50 mm masker.

Kan leveres i plastbelagt ekstruderet tråd 2,0/3,1 mm. eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm. Fåes i farverne grå, sort eller mørkegrøn.

Samt Aloi tråd 2,41 mm. ALOI er en jerntråd med en alu/zink legeret overfladebehandling, som gør PVC overflødig som rustbeskyttelse.

(Andre maskestørrelser og tråddykkelse kan leveres mod tillæg)

Strammetråd:

Af galvaniseret sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Overligger:

Mod tillæg kan hegnet monteres med overligger Af 50x50 mm. V-jern. Fastboltet i toppen af hegnet.

