



Moosdorf Maskinfletheegn H 150 - 250

Hegnshøjder:

150 – 180 – 200 – 250 (Højde på fletværket).

Ende- og hjørnesøjler:

Af 60 x 60 x 6 mm V-jern eller ø 60 mm. rør.
Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.
Forsynet med skråstiver af V-jern i hegnsretning.

Mellemsøjler:

Af 50 x 50 x 6 mm T-jern eller ø 60 mm. rør
varmgalvaniseret efter forarbejdning.
Støbt ca. 80 cm i jorden pr. 3,0 m.

Maskinflet:

Med 50 x 50 mm masker.
Kan leveres i plastbelagt ekstruderet tråd 2,0/3,1 mm. eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm. Fåes i farverne grå, sort eller mørkegrøn.
Samt Aloi tråd 2,41 mm. ALOI er en jerntråd med en alu/zink legeret overfladebehandling, som gør PVC overflødig som rustbeskyttelse.
(Andre maskestørrelser og tråddykkelse kan leveres mod tillæg)

Strammetråd:

Af galvaniseret sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Pigtråd:

Mod tillæg kan hegnet fra højden 180 og opefter leveres med en, to eller tre rækker pigtråd (lige op eller skråt på vinkel).

