



Moosdorf Maskinfletheegn H 200-600, Idræt.

Hegnshøjder:

200 – 300 – 400 – 500 – 600 cm (Højde på fletværket).

Ende- og hjørnesøjler:

Af Ø 60 mm. rørsøjler. H 200 - 300

Af Ø 76 mm. rørsøjler. H 300 - 600

Monteres med afstivning.

Alt jern er varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Alle søjler støbes fast til frostfri dybde.

Mellemsøjler:

Af Ø 60 mm. rørsøjler. H 200 - 300

Af Ø 76 mm. rørsøjler. H 300 - 600

Alt jern varmgalvaniseret efter forarbejdning.

Alle stolper støbes fast til frostfri dybde.

Søjleafstand:

200 - 300 cm højt = Ø 60 pr. 300 cm.

400 - 600 cm højt = Ø 76 pr. 250 cm.

Maskinflet:

Med 50 x 50 mm masker.

Kan leveres i plastbelagt ekstruderet tråd 2,0/3,1 mm. eller i sinterbelagt tråd 2,5/3,0 mm.

Fåes i farverne grå, sort eller mørkegrøn.

Samt Aloï tråd 2,41 mm. ALOI er en jerntråd med en alu/zink legeret overfladebehandling, som gør PVC overflødig som rustbeskyttelse.

(Andre maskestørrelser og tråddykkelse kan leveres mod tillæg)

Strammetråd:

Af galvaniseret sinterbelagt jerntråd 3,5/4,0 mm.

Boldbaner:

Mod tillæg kan hegnet leveres med i alt 6 stk.

strammetråde nederst af 5,0 mm rustfri wire som forstærkning ved boldspil.

Mod tillæg kan hegnet også leveres med 120cm høje bånder nederst i hegnet.

