



# Moosdorf Ganglåger H: 80 - 220

## Bredder (åbninger):

80 – 100 – 125 cm.

(Kan også laves udenfor standardmål)

## Højder alm. Type 80 - 220:

80 – 100 – 125 – 150 – 180 – 200 – 220 cm

## Med pigge. Type 180 – 220 P

180 – 200 -220 cm

## Med Galge. Type 200 - G

Fra 200 og opefter

## Ramme:

Firkantrør 40 x 40 til 50 x 50 mm.

## Søjler:

For 80 - 100 og 125 cm = Firkantrør 80 x 80 mm

For 150 - 180 – 200 og 220 cm = Firkantrør 120 x 120 mm.

Søjler faststøbes til frostfri dybde.



Moosdorf Ganglåge type H125 x B125  
med dobbelt børnesikring

## Udfyldning:

1: Maskinflet med 50 x 50 mm masker.

2: Pressegitter med 50 x 50 mm masker af 5,0 mm tråd

3: Paneler, rundstål, 2 gange ø6 mm vandret, lodrette stave i ø5 mm

4: Baluster pr. 15 cm.: 25 x 25 mm firkantrør, 1,5 mm. gods.

## Lås:

Standard låsekasse med håndgreb og Cylinderlås

(Skafor godkendt – rød klasse)

## Tilbehør:

Kan monteres med Locinox Elektrisk cylinderlås. (Se brochure)

Kan monteres med Locinox Mekanisk kodelås. (Se brochure)

Kan monteres med Locinox greb til cylinderlås. (Se brochure)

Kan monteres med børnesikring. (Se brochure)

## Overflade:

Alle jerndelev leveres varmgalvaniseret.