



MOOSDORF A/S

Moosdorf Låger H: 80 - 250

Breder (åbninger):

190 – 290 – 390 – 490 – 590 – 700 – 800 – 900 - 1000 cm.
(Kan også laves udenfor standardmål)

Højder alm. Type 80 - 250:

80 – 100 – 125 – 150 – 180 – 200 – 220 – 250 cm

Med pigge. Type 180 – 250 P

180 – 200 -220 cm

Ramme:

Porte indtil 600 cm. bredde af 50 x 50 mm og 60 x 40 mm firkantrør.

Porte større end 600 cm af 60 x 60 mm firkantrør.

Justerbare hængsler

Udfyldning:

1 : Maskinflet med 50 x 50 mm masker.

2 : Pressegitte med 50 x 50 mm masker af 5,0 mm

3 : Paneler, rundstål, 2 gange ø6 mm vandret, lodrette stave i ø5 mm

4 : Baluster ved 180 cm låge H. Pr. 15 cm.: 22 x 22 mm firkantrør 1.5 gods.

4A: Baluster ved 180 cm låge H. Pr. 15 cm.: 25 x 25 mm firkantrør 1.5 gods

4B: Baluster ved 200 cm låge H. Pr. 15 cm.: 30 x 30 mm firkantrør 1.5 gods



Søjler:

For H 80 - 100 og 125 cm = 80 x 80 mm firkantrør.

For H 150 - 180 cm = 100 x 100 mm firkantrør.

For H 200 – 220 cm = 120 x 120 mm firkantrør.

For H 250 = 160 x 160 mm firkantrør.

Søjler faststøbes til frostfri dybde.

Lås:

Standard låsekasse med håndgreb og Cylinderlås

(Skafor godkendt – rød klasse)

Tilbehør:

Kan monteres med Locinox Elektrisk cylinderlås. (Se brochure)

Kan monteres med Locinox Mekanisk kodelås. (Se brochure)

Kan monteres med Locinox greb til cylinderlås. (Se brochure)

Kan monteres med børnesikring.

Overflade:

Alle jerndelevare varmgalvaniseres efter bearbejdning



HEGN • LÅGER • PORTE • SMEDEARBEJDE

MOOSDORF A/S Lufthavnsvej 25 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 15 94 44 - Fax. 98 15 23 87 - www.moosdorf.dk - info@moosdorf.dk