


DECLARATION OF PERFORMANCE

YDEEVNEDEKLARATION

DoP No: 2001.03_DA



El-betjente skydeporte

Identifikationskode	Delta ¹ - uGate ¹ 2 - iGate ¹ - Argos ¹ - Odysseus ¹ - SHB ¹ ¹ ⇒ bemyndiget organ Kiwa, ² ⇒ bemyndiget organ Tüv		
Serienummer	XXXXXXXXXXXXXX eksempel uGate: UGH120250VEC		
Tilsligtet brug	Skydeporte er designet til kontrolleret adgang til lokaler, bygninger eller steder		
Kontaktadresse fabrikant	Heras B.V. Hekdam 1 5688JE Oirschot, Holland		
System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	System 3		
Harmoniseret standard	EN 13241-1:2003+A1:2011		
Identifikationsnummer bemyndiget organ	0620 Kiwa, 0123 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen		
Rapportnummer	130901400, 713043095		
Deklareret ydeevne	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Krav
	Watertightness	NPD	4.4.1
	Release of dangerous substances	NPD	4.2.9
	Resistance to wind load	class 2 ¹ , class 3 ²	4.4.3
	Thermal resistance (where relevant)	NPD	4.4.5
	Air permeability	NPD	4.4.6
	Safe opening (for vertically moving doors)	NPD	4.2.8
	Definition of geometry of glass components	NPD	4.2.5
	Mechanical resistance and stability	PASS	4.2.3
	Operating forces (for power operated doors)	PASS	4.3.3
Durability of watertightness, thermal resistance and air permeability against degradation	NPD	4.4.7	
Underskrevet af Navn Stilling Sted Dato Underskrift	Dennis Gouka Direktør Oirschot 15 januar 2015 		



DECLARATION OF PERFORMANCE

YDEEVNEDEKLARATION

DoP No: 2001.03_DA



El-betjente skydeporte

Vurderede produkter	Delta	Type: Heracles*, Atlas*, Olympus*, Pegasus** Version: enkelt, dobbelt Åbning enkelt: ≤ 9,5* ; ≤ 7m** Højde: ≤ 2m* ; ≤ 2.5m** Drev: HMD230S, HMD230A, 100/SL1524HER (Heras version UT08), 100/SL1524SB (Heras version), 100/SLX1524SB (Heras version)
	uGate	Type: Heracles, Atlas, Athos Version: enkelt, dobbelt Åbning enkelt: ≤ 12m Højde: ≤ 2,5 m Drev: HMD230S ¹ , HMD230A ¹ , HGD230S ² , HGD230A ²
	IGate	Type: - Version: enkelt, dobbelt Åbning enkelt: ≤ 9m Højde: ≤ 2m Drev: IGD230P, IGD230E
	Argos	Type: Pallas Version: enkelt, dobbelt Åbning enkelt: ≤ 7m Højde: ≤ 2m Drev: 100/SL1524HER (Heras version UT08), Cross 7EH (Heras version)
	Odysseus	Type: Heracles, Atlas, Athos, Pallas Version: enkelt, dobbelt Åbning enkelt: ≤ 8m Højde: ≤ 2,5 m Drev: 100/SL1524HER (Heras version UT08), 100/SL1524SB (Heras version), 100/SLX1524SB (Heras version)
	SHB	Type: Heracles*, Atlas*, Orpheus** Version: enkelt, dobbelt Åbning enkelt: ≤ 13,3* ; ≤ 8,5** Højde: ≤ 2.5m* ; ≤ 2.5m** Drev: HMD230S
	Drev:	Sikkerhedskontaktlister: HMD230S, HGD230S → ASO GF3555CT, active HMD230A, HGD230A, IGD230P(E) → ASO GEF85SK, active 100/SL1524HER (Heras version UT08) → ASO GP3560K, passive (Delta, Odysseus) 100/SL1524HER (Heras version UT08) → ASO GE365SK, passive (Argos) 100/SL1524SB (Heras version) → ASO GF3555CT, active 100/SLX1524SB (Heras version) → ASO GF3555CT, active Cross 7 EH (Heras version) → ASO GE365SK, passive

