



# Skydebom

## Funktionel og driftssikker

Vi tilbyder opsætning, reparation og vedligeholdelse af bomme over hele Danmark. Vores skydebomme er funktionelle, driftssikre og prisbelønnede for deres design.

### Klassificeringer

- Skydebommen er CE-godkendt.
- Skydebommens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht.
- 13241-1.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

### Dimensioner

Skydebommens hovedprofil, er udført i aluminium, og galger i stål. Skydebommen har følgende dimensioner:

- Hovedprofil: B205mm x H285 mm.
- Galger/ guideportaler: 80x60 mm. på fodplade
- Højde 1.000 / 1.250 mm

**Ekspert i perimetersikring**



## Højder i mm.

- 1.000
- 1.250

## Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt skydebom

- 3.000
- 4.000
- 5.000
- 6.000
- 7.000
- 8.500
- 9.500

Dobbelt skydebom

- 10.000
- 11.000
- 12.000
- 13.000
- 14.000
- 15.000
- 16.000
- 17.000
- 18.000
- 19.000

## Motor

- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
- Motoren er udstyret med elektromagnetisk bremse. Motoren har en lukkehastighed på 0,18 meter/sek. Der er indbygget 24 V styring, samt fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK.
- Motoren kræver 230V 16Amp.

## Sikkerhedsudstyr

Skydebommen monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.

## Montage

Skydebommen og anslagsgalgen monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

## Farvede skydebomme

Leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

## Tilbehør

- Ekstra fjernbetjening
- Kodetastatur
- Brik læser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionsløjfe
- Strømtråde til strømhegn
- Leveres også som manuel skydebom, med låsekasse

