Noistop

Steel & Wood

Noistop Green var det første i en serie af modulære støjhegn. Den galvaniseret stålramme gør det vedligeholdelsesfrit, og akustisk stenuldskernen er dækket med grønne polyethylen netting.

Rammen kan tjene som et espalier for slyngplanter, hvilket gør det muligt at skabe en behagelig og farverig have miljø. Slimline modulerne fås i forskellige størrelser, hvilket gør det let at passe dem ind i mellem træerne og buskene i haven.

Montage

- Modulet monteres på de støbte pæle med rustfrie, eller varmgalvaniserede skruer
- Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke

Forventet levetid på moduler

- Mere end 20 år

Klassificeringer

- Alle metal stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard
- Alle træstolper er trykimprægneret
- Alle skruer er udført i rustfrit stål A2, eller varmgalvaniseret metal
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 iht. danske betonværker, og som minimum styrke 16

Noistop Steel

Hegnet er udført i varmgalvaniserede rammer, med udfyldning i stenuld. Dette er beskyttet med grønt PE-net.
Rammerne kan leveres i følgende dimensioner:

- 1000x450x110 mm (LxHxB)
- 1000x900x110 mm (LxHxB)
- 1000x1000x110 mm (LxHxB)

- 2000x450x110 mm (LxHxB)
- 2000x500x110 mm (LxHxB)
- 2000x600x110 mm (LxHxB)
- 2000x700x110 mm (LxHxB)
- 2000x900x110 mm (LxHxB)
- 2000x1000x110 mm (LxHxB)

- 3000x400x110 mm (LxHxB)
- 3000x600x110 mm (LxHxB)

Noistop Wood

Hegnet er udført i varmgalvaniserede rammer, med udfyldning i stenuld. Herudover er der monteret trærammer af Europæisk fyrretræ på begge sider af modulet.
Rammerne kan leveres i følgende dimensioner:

- 1000x450x170 mm (LxHxB)
- 1000x900x170 mm (LxHxB)
- 1000x1000x170 mm (LxHxB)
- 2000x450x170 mm (LxHxB)
- 2000x900x170 mm (LxHxB)
- 2000x1000x170 mm (LxHxB)

Højder

- Hegnet bygges ovenpå hinanden i moduler og kan monteres op i 5000 mm højde

Design

Noistop Wood kan fås i følgende design:

- Elba
- Capri
- Ibiza
- Maderia

Farvede stolper

Stolper kan leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 7016 Antracit
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris

Farvede Noistop moduler

Noistop Green kan leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 7016 Antracit
- 9005 Sort
- 9010 Hvid

Noistop Wood kan leveres i følgende farver:

- Grøn
- Antracit
- Brun

Vindbelastning

- Noistop Wood modulerne er testet til en maks. belastning på 1,02 kN/m2
- Noistop Green modulerne er testet til en maks. belastning på 2,06 kN/m2
- Storm 24m/s = 0,81 kN/m2
- Test iflg. EN 1794-1:2003